ViewSonic®

PROYECTORES	PJ260D	PJ258D	PJ358	PJ503D	PJ551D	PJ557D	PJ559D	PJ560D	PJ759	PJ1158	PJ1172
Características:	VS11935	VS11542	VS11611	VS11705	VS11973	VS11949	VS11986	VS11990	VS11861	VS11459	VS10582
Tecnología	DLP® 0.55" DMD	DLP® 0.55" DDR DMD	LCD 0.63"x3 P-Si TFT	DLP® 0.55" DMD	DLP® 0.55" DMD	DLP® 0.55" DMD	DLP® 0.55" DMD	DLP® 0.55" DMD	LCD 0.63"x3 P-Si TFT	LCD 0.8" TFT P-Si	LCD 0.99" P-Si TFT
Resolución nativa	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	SVGA (800x600)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)	XGA (1024x768)
Resolución máx.. Computo [1] / video	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	UXGA (1600x1200) / 1920x1080	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	SXGA (1280x1024) / 1920x1080	UXGA (1600x1200) / 1920x1080	UXGA (1600x1200) / 1920x1080	UXGA (1600x1200) / 1920x1080
Brillo (Lumen ANSI)	2000	2000	2000	1500	2300	2300	2700	3200	2600	4000	4500
Contraste (full on/off)	2000:1	2000:1	500:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	2000:1	500:1	1000:1	800:1
Lente zoom / Control enfoque	Manual 1.17x / Manual	Manual 1.2x / Manual	Manual 1.2x / Manual	Manual / Fijo	Manual 1.1x / Manual	Manual 1.1x / Manual	Manual 1.1x / Manual	Manual 1.1x / Manual	Manual 1.2x / Manual	Manual 1.2 / Manual	Motorizado 1.5 / manual
Distancia de Proyección	1.6m - 12.0m	1.6m - 12.0m	0.8m - 10.0m	1.5m - 6.0m	1.2m - 10.0m	1.2m - 10.0m	1.2m - 10.0m	1.2m - 10.0m	0.9m - 11.0m	0.9m - 13.0m	1.2m - 23.0m
Tamaño imagen (diagonal)	35" - 300"	40" - 300"	30" - 300"	37.5" - 150"	27.2" - 250"	27.2" - 255"	27.2" - 255"	27.2" - 255"	30" - 300"	30" - 300"	40" - 500"
Corrección Keystone Digital	±40º vertical	±15º vertical	±30º vertical	±7º vertical	±40º vertical	±40º vertical	±40º vertical	±40º vertical	±30º Vert. Auto /Man.	+40°Auto-V, +20°H	+15°V, +5°H
Lámpara tipo - vida normal / eco	200w 2000/3000hr.	200w 2000/3000hr.	200w 2000/3000hr.	160w 2000/3000hr.	180w 3500/4000hr.	180w 3500/4000hr.	200w 3500/4000hr.	280w 3500/4000hr.	220w 2000/3000hr.	285w 2000/3000hr.	310w 2000/3000hr.
Audio: Altavoz incorporado	2W	1W	1W	---	---	2 x 5W	2 x 5W	2 x 5W	7W	4 x 4w SRS WOW Tech	2 x 1W
Conectividad computo (In/Out)[2]	In: DB15x1	In: DB15x1	In: DB15x2	In: DB15x1	In: DB15x1	In: DB15x2 / Out: DB15x1	In: DB15x2 / Out: DB15x1	In: DB15x2 / Out: DB15x1	In: DB15x2 / Out: DB15x1	In: DB15x2, M1-Dx1, RJ45x1 / Out: DB15x1	In: DB15x1, BNCx5, M1-Dx1, RJ45x1 / Out: DB15x1
Conectividad video compuesto / Audio [3]	RCAx1, S-videox1 / minijack x1	RCAx1, S-videox1, iPod® Dock / minijackx1	RCAx1, S-videox1 / In: minijackx1, Out: minijackx1, USB tipo A para memoria.	RCAx1, S-videox1	RCAx1, S-videox1	RCAx1, S-videox1 / In: estéreo minijackx1, Out: estéreo minijackx1	RCAx1, S-videox1 / In: estéreo minijackx1, Out: estéreo minijackx1	RCAx1, S-videox1 / In: estéreo minijackx1, Out: estéreo minijackx1	RCAx1, S-videox1 / In: minijackx1, Out: minijackx1	RCAx1, S-video / In: RCAx2, minijackx2, Out: minijackx1	RCAx1, S-video / In: RCAx2, minijackx2, Out: minijackx1
Conectividad video componente	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	Vía DB15 (adaptador opcional)	RCAX3 (YCbCb, YCrPr)	RCAx3 (YCbCb, YCrPr)	RCAx3 (YCbCb, YCrPr)
Control / Servicio	- / USB	- / USB	Mouse USB / -	RS232 / USB	- / USB	RS232, Mouse USB / -	RS232, Mouse USB / -	RS232, Mouse USB / -	RS232, USB Mouse / -	RS232, Mouse USB / -	RS232, Mouse USB / -
Peso	1.32 Kg.	1.8 kg.	1.8 kg.	2.6 kg.	2.7 kg.	2.7 kg.	2.7 kg.	2.7 kg.	3.5 kg.	7.1 kg.	7.7 kg.
Características especiales	Plug&Play, Auto-sincronización, Sistema óptico sellado, Diseño sin filtros, Rueda de color de 5 segmentos (RGBYW) provee mayor brillantez, Control remoto con puntero láser, Personalización de pantalla de inicio configurable por el usuario. Tecnología BrillantColor™.	Proyecta contenido de video directamente de un iPod ® Video, Modo silencioso, base iPod, zoom óptico, control remoto inalámbrico, estuche suave de transporte, escaneo progresivo, función "power off&go" desconecta y lleva, modo luz diurna.	Bajo ruido de operación, 4 modos de ajuste de usuario, auto-encendido, auto-apagado, desconexión off&go, 6 modos de imagen seleccionables, zoom digital (magnificación de imagen).	Compatible 3:2 pull down, modo económico, modo gran altura.	Plug&Play, Auto-sincronización, Sistema óptico sellado, Diseño sin filtros, Rueda de color de 5 segmentos (RGBYW), Personalización de pantalla de inicio configurable por el usuario, Tecnología BrillantColor™.	Plug&Play, Auto-sincronización, Sistema óptico sellado, Diseño sin filtros, Rueda de color de 5 segmentos (RGBYW), Password de seguridad, Personalización de pantalla de inicio configurable por el usuario, Tecnología BrillantColor™.	Plug&Play, Auto-sincronización, Sistema óptico sellado, Diseño sin filtros, Rueda de color de 5 segmentos (RGBYW), Password de seguridad, Personalización de pantalla de inicio configurable por el usuario, Tecnología BrillantColor™.	Plug&Play, Auto-sincronización, Sistema óptico sellado, Diseño sin filtros, Rueda de color de 5 segmentos (RGBYW), Password de seguridad, Personalización de pantalla de inicio configurable por el usuario, Tecnología BrillantColor™.	Personalización de pantalla de inicio, 3:2 pull down, 7 modos de imagen seleccionables, control de Mouse, pasword de seguridad.	Control Mouse por USB vía M1-D, control remoto con puntero láser integrado, amplia conectividad para distintas fuentes.	Control Mouse por USB vía M1-D, control remoto con puntero láser integrado, amplia conectividad para distintas fuentes.
Accesorios incluidos	Proyector, tapa de lente, cable CA, control remoto c/baterías, cable VGA, maletín, Guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, tapa de lente, iPod® Dock, cable CA, control remoto, cable VGA, cable video RCA, maletín, Guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, control remoto c/baterías, cable CA, cable VGA, maletín, tapa de lente, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, tapa de lente, control remoto y batería, cable VGA, cable CA, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, cable CA, cable VGA, control remoto, baterías, tapa de lente, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, control remoto con puntero láser integrado, baterías, cable CA, cable VGA, maletín, tapa de lente, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, control remoto con puntero láser integrado, baterías, cable CA, cable VGA, maletín, tapa de lente, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, control remoto con puntero láser integrado, baterías, cable CA, cable VGA, maletín, tapa de lente, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, tapa de lente, control remoto, baterías, cable CA, cable VGA, cable AV, maletín, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido.	Proyector, cable VGA, cable CA, control remoto, baterías, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido, tapa de lente.	Proyector, cable VGA, cable CA, control remoto, baterías, guía de usuario en CD, guía de inicio rápido, tapa de lente.
Consumo / Requerimiento Energía	260w/90-240VAC, 50-60Hz	280w/100-240VAC, 50-60Hz	250w/100-240VAC, 50-60Hz	250w/100-240VAC, 50-60Hz	250w/100-240VAC, 50-60Hz	250w/100-240VAC, 50-60Hz	250w/100-240VAC, 50-60Hz	280w/100-240VAC, 50-60Hz	320w/100-240VAC, 50-60Hz	460w/100-240VAC, 50-60Hz	430w/100-240VAC, 50-60Hz
Garantía Limitada: Equipo / Lámpara [4]	3 / 1	3 / 1	3 / 1	2 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1	3 / 1

[1] Las resoluciones superiores a la nativa se presentaran en compresión, las inferiores serán redimensionadas (verifique tabla de compatibilidades en manual de usuarioo informacion tecnica).
[2] DB15 = D-sub-15, se refiere a conectores de 15 pines para señales de computo, también conocidas como RGB o VGA.
[3] Conectividad de audio: donde se especifica "minijack" se refiere a conectores de 3.5mm también conocidos como miniplug o mini.
[4] Garantía limitada en partes bajo condiciones normales de operación y uso de acuerdo con lo indicado en los manuales y guías de usuario.

Notas importantes:

- Todos los modelos de proyectores ViewSonic despliegan una paleta de color de hasta 16,777,216 colores (equivalente a 24-bits).
- La relación de aspecto nativa para todos los modelos es 4:3, compatible con 16:9
- Las distancias de proyección y tamaños de imagen establecidas en esta tabla son las recomendadas, sin embargo los rangos podrían ser mayores o menores variando aproximadamente ±20% a riesgo del usuario de acuerdo a su instalación o colocación.
- Todos los modelos son compatibles con estándares internacionales de video: NTSC (M, 4.43), PAL (B, D, G, H, I, M, N, 60), SECAM (B, D, G, K, K1, L), SD (480i, 576i), ED (480p, 576p), HD (720p, 1080i).
- Todos los modelos son compatibles con Computadoras Personales, Macintosh y en algunos casos con estaciones de trabajo, para lo cual deberá consultar las resoluciones y frecuencias compatibles en las guías de usuario.

RoHS COMPLIANT™

ISO 9001:2000 FM 40187

ISO 14001:1996 FM 40968

Los sistemas de Calidad y Ambientales de ViewSonic Corporation han sido registrados para ISO 9001 & ISO 14000 respectivamente, por la British Standards Institution.

DLP ®, el logo DLP y BrillantColor™ son marcas registradas de Texas Instruments. Disponibilidad, precios y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso. Los nombres de las empresas y marcas registradas que aparecen en el presente documento son propiedad de sus respectivas Compañías. Copyright © 2008 ViewSonic Corporation. Todos los derechos reservados.

PICTURE BY DLP™ A TEXAS INSTRUMENTS TECHNOLOGY

FEATURES BrillantColor™ With Multi-Color Processing For Rich, Vibrant Colors DLP

ViewSonic®

Para mayores informes consulte la pagina: www.viewsonic.com/la ó www.viewsonic.com

- Asistencia Técnica y Centros de Servicio: http://www.viewsonic.com/la/soporte/index.htm